


LX500e

COLOR LABEL PRINTER



NUEVA!



Ahorre tiempo y dinero imprimiendo sus propias tiradas pequeñas de etiquetas a color!

La LX500e utiliza la última tecnología inkjet de alta resolución para imprimir etiquetas brillantes a todo color directamente en su oficina o fábrica.

CARACTERÍSTICAS DE LA LX500e:

- » Navaja opcional para cortar etiquetas
- » Pequeña, de tamaño compacto
- » Imprime hasta 101,6 mm de ancho
- » Impresión a todo color de 4800 dpi



PRIMERA
TECHNOLOGY, INC.

LX500e

COLOR LABEL PRINTER



Modelo LX500ec, con una guillotina integrada

El cortador integrado le permite cortar material de etiquetas pre troquelado, continuo o transparente y le ofrece diferente opciones. Podrá optar por los siguientes modos de corte:

- **do not cut** – (no cortar) para utilizar con un enrollador,
- **cut after no activity** – (cortar luego de la actividad) para cortar cuando el trabajo de impresión termina,
- **cut after button press** – (cortar al presionar el botón) para cortar cuando usted decida presionar el botón,
- **cut after every label** – (cortar cada etiqueta) por ejemplo para producciones de etiquetas con precios o tarjetas de identificación,
- **cut after x labels** – (cortar luego de X etiquetas) le da la oportunidad de elegir el número de etiquetas que necesita imprimir juntas antes de cortar.

Especificaciones Técnicas:

Método de impresión:	Inkjet
Resolución de impresión:	4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Velocidad de impresión:	Hasta 50,8 mm/s
Cartuchos de tinta:	Color (CMY)
Colores:	16,7 million
Ancho de impresión:	19 mm hasta 101,6 mm
Largo de impresión:	19 mm hasta 609,6 mm
Ancho del material:	25,4 mm hasta 108 mm
Tipo de material:	Etiquetas autoadhesivas o rótulos/precintos alimentados por rollo, etiquetas plegadas
Detección del material:	Sensor móvil para etiquetas pre troqueladas, reflectante para etiquetas con marca negra, sensor para material continuo y para etiquetas pre impresas.
Dimensiones del rollo:	Diámetro max 127 mm (5") en un núcleo de 50,8 mm (2"). El núcleo de cartón tiene restricciones adicionales, vea el manual.
Advertencia nivel de tinta:	Calcula el número de impresiones restantes basado en el uso de la tinta en el gráfico que se está imprimiendo (patente pendiente)
Luces indicadoras:	Encendido, tinta
Controles:	Controles
Requerimientos mínimos del sistema:	Para PC: Computadora Pentium® IV o mejor, 512 MB RAM 5 GB de espacio libre en el disco, USB 2.0 o USB 1.1, Para Mac: Intel de 1 GHz o superior, capaz de ejecutar Mac OS X v10.9 o superior, 1 GB de RAM, un puerto USB disponible
Software de Diseño:	Se incluye NiceLabel® SE Primera Edition También puede ser utilizada con la mayoría de programas de diseño populares
Clasificación eléctrica:	12VDC, 5.0A
Requisitos de energía:	100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts
Certificaciones:	UL, UL-C, CE
Peso:	3,2 kg
Dimensiones:	264 mm ancho x 389 mm profundidad x 180 mm alto (cerrada), 442 mm alto (abierto)
Opciones:	Cartucho, Tri-Color #53374 LX500e #074274 LX500ec #074276 (con navaja)
Sistema operativo:	Windows® 7/10, Mac OS X 10.9+
Se incluye:	Los programas de diseño de etiquetas NiceLabel edición SE Primera y Bartender Ultralite para Windows, rollo de papel inicial de alto brillo 4x3" y cartucho tricolor para el inicio.

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE™

Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden/Alemania
primeralabel.eu

Tel: +49 611 92777-0
Fax: +49 611 92777-50
E-Mail: sales@primera.eu

Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Primera es una marca registrada en los Estados Unidos de Primera Technology, Inc. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivas empresas. Toda la información impresa en las muestras es ficticia.

© 2017 Primera Technology, Inc. 170728