

Impressora de Rótulos e etiquetas a cores LX910e

A impressora de etiquetas a cores mais avançada e profissional da Primera



LX910e é a impressora da Primera mais rápida e com maior qualidade.

Com uma cabeça de impressão a jato de tinta térmico de design inovador e com elevada capacidade de impressão, permite alcançar um inigualável desempenho. Com a Lx910e pode produzir facilmente os rótulos que precisa com uma qualidade de impressão profissional, sem faixas horizontais e ou listras.

Com a LX910e as possibilidade são infinitas.

Imprima uma ou milhares de etiquetas sempre com a mesma qualidade.

Imprima com tinta corante ou pigmentada na mesma impressora, sem trocar de cartucho. A tinta corante possui cores vivas e brilhantes para criar rótulos atrativos para seus produtos. Já a tinta pigmentada tem a durabilidade que as aplicações industriais exigem. Escolha a que melhor se adapta ao seu trabalho sem ter que adquirir duas impressoras!


PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE™

A Primera é um dos fabricantes de impressoras de etiquetas a cores mais conhecidas e vendidas em todo o mundo. Com a LX910e, definimos um novo standard em preço e desempenho

Compre a sua ainda hoje!



Características



Elevada velocidade. Com velocidades de impressão até 114 mm por segundo, as suas etiquetas serão produzidas de uma forma rápida e eficiente.

Melhor qualidade de impressão. A qualidade de impressão da LX910e é a melhor de sempre, provavelmente, a melhor que já encontrou. Atreva-se a comparar! Solicite amostras para poder analisar. Vender os seus produtos é muito mais fácil com rótulos de aspeto profissional!

Sistema de tinta duplo. Imprima as etiquetas mais coloridas e vibrantes com as nossas tintas corantes. Troque o cartucho de tinta "all-in-one" em 2-3 segundos ou imprima com tinta pigmentadas para etiquetas de jato de tinta mais duráveis.

Um único cartucho de tinta com várias cores. Uma tinta tecnologicamente avançada e totalmente nova para o seu negócio. Com apenas um único cartucho de tinta pode produzir resultados incríveis. O segredo está no nozzle. As gotas de tinta são disparadas com tanta precisão que não há necessidade de um cartucho de tinta preto em separado. O resultado é um branco excecional. Com LX910e tem apenas um SKU de tinta para acompanhar - sem comprometer os resultados.

Invólucro de metal resistente. Os cartuchos da LX910e são entregues num invólucro de metal revestido e certificado para os setores onde as normas são muito restritas. Especialmente indicado para uma utilização em ambientes industriais e quando requer uma triagem electromagnética (EMC).

Especificações

Método de impressão:	Jato de tinta térmico, cartuchos de tinta corantes ou pigmentadas
Resolução:	Até 4800 dpi
Velocidade:	Modo rascunho: 114 mm (4,5") por segundo Modo normal: 33 mm (1,3") por segundo Modo qualidade: 13,72 mm (0,54") por segundo
Tintas:	Cartuchos de tinta corante e pigmentadas
Cores:	16.7 milhões
Combinação de cores:	Perfis de cores ICC para um branco brilhante; etiquetas branco mate; outros perfis de cores podem ser carregados pelo utilizador
Largura Máx. de imp.:	210 mm
Largura do material:	213 mm
Tipos de material:	Etiquetas auto-adesivas ou rótulos. Etiquetas em rolo
Deteção do material:	Sensor para etiquetas pré-cortadas; sensor refletivo para etiquetas e rótulos com listra negra; suporta etiquetas pré-cortadas e contínuas.
Dimensões do rolo:	Diâmetro máximo de 152 mm num núcleo de 76 mm
Cortador:	Cortador de rolante totalmente automático e embutido
Advertência de falta de tinta:	Calcula o numero de impressões que ainda restam baseado na utilização de tinta das imagens que estão a ser impressas.
Luzes indicadoras:	Energia, pausa, tinta
Controlo:	Pausa, Alimentar, Unload, Cancelar
Sistema operativo:	Windows® 7/10+, Mac® OS X v10.9+
Interface de dados:	USB 2.0
Software de desenho de etiquetas:	BarTender UltraLite Primera Edition e NiceLabel Edition 2017 incluidos. Permite a utilização dos softwares de design e gráficos mais conhecidos.
Alimentação elétrica:	12 V DC, 5 A
Potência:	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A
Certificações:	UL, UL-C, CE, FCC Class B
Peso:	16,6 kg
Dimensões (LxCxP):	438 mm Lx 231 mm C x 438 mm P
O que contém a Caixa:	Impressora a cores, rolo de arranque 4x3" Primera High Gloss, cartucho de tinta, cabo USB 2.0, cabo de ligação e transformador e instruções Quick Start. O Manual de operador está disponível online em diversas línguas no link http://primeralabel.eu/europe/manuals.html



PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE

Mainzer Strasse 131 65187 Wiesbaden/Alemanha primeralabel.eu Phone: +49 611 92777-0 Fax: +49 611 92777-50 Email: sales@primera.eu